

XMUSE

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, krycí sklo čiré, LED 7,5W, 573lm, teplota 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, h=186mm, do 1F lišty

Popis:

Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá/šedostříbrná/černá, krycí sklo čiré, LED 7,5W/13W, teplota 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, do 1F lišty

Další specifikace:

Použití: K osvětlení vystaveného zboží, pro výstavy a galerie.

Výhodné vlastnosti: LED světelný zdroj se vyznačuje nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, sklo čiré.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno adaptérem, který se nasadí a zajistí do jednofázové napájecí lišty.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=60mm, výška dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník, sklo

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Krycí sklo čiré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení, jednofázová lišta NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MU01WWMWH	<u>XMUSE - Bodové svítidlo, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch bílá, krycí sklo čiré, LED 7,5W, 573lm, teplá 3000K, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=60mm, h=186mm, do 1F lišty</u> Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 722,00 Kč	3 293,62 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xmuse-mu01wwmwh-svetlomet-bodovy-reflektor-nastavitelny-smer-sviceni-teleso-hlinik-povrch-bila-kryci-sklo-cire-led-75w-573lm-tepla-3000k-230v-ip20-tr1-rozmary-d60mm-h186mm-do-1f-listy-arl0>

