

XTHEMA

LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 12,7W, 1209lm, neutrální 4000K, vyzař úhel 75°, 350mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=96mm, h=112mm, trafo samostatně

Popis:

LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 12,7W/350mA, 18,3W/500mA, 25W/700mA, 36,8W/1050mA, 52W/1400mA, neutrální 4000K, vyzař úhel 75°, Ra80, IP20, tř.3, rozměry dle typu, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energetický úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W.

Způsob připojení: Světelný zdroj se osadí do patice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox + černá

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.







Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Napájecí zdroj NENÍ součástí svítidla, lze objednat samostatně

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TM01NW	XHEMA - LED modul, těleso hliník, reflektor hliník lesk, LED 12,7W, 1209lm, neutrální 4000K, vyzař. úhel 75°, 350mA, Ra80, IP20, tř.3, rozměry d=96mm, h=112mm, trafo samostatně	852,10 Kč	1 031,04 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz			

Všecké údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xthema-tm01nw-led-modul-teleso-hlinik-reflektor-hlinik-lesk-led-127w-1209lm-neutralni-4000k-vyzar-uhel-75-350ma-ra80-ip20-tr3-rozmary-d96mm-h112mm-trafo-samostatne-arl0>



19. 04. 2024 23:17:39