

XTWIST

Vestavné čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, krycí sklo číré, LED 3W, 119lm, teplá 3000K, 700mA, IP40, tř.3, rozměry 46x46x22mm, trafo samostatně

Popis:

Vestavné čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá/broušený, krycí sklo číré, LED 3W, 119lm/155lm, neutrální 4000K/teplá 3000K, 700mA, IP40, tř.3, rozměry 46x46x22mm, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Místní osvětlení schodových stupňů, na chodbách a podobně.

Výhodné vlastnosti: LED světelný zdroj se vyznačuje nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, sklo číré.

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energetický úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 40lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 46x46x22mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Krycí sklo číré.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo do stěny.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.




Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
TW02WW40MWH	XTWIST - Vestavné čtvercové svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, krycí sklo čiré, LED 3W, 119lm, teplota 3000K, 700mA, IP40, tř.3, rozměry 46x46x22mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	482,60 Kč	583,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xtwist-tw02ww40mwh-vestavne-ctvercove-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-kryci-sklo-cire-led-3w-119lm-tepla-3000k-700ma-ip40-tr3-rozmer-y-46x46x22mm-trafo-samostatne-ar10>



17. 04. 2024 18:40:09