

XVEGA

Stožárové svítidlo pro veřejné osvětlení, výklopné $\pm 10^\circ$, těleso hliník tmavě šedá, difuzor plast a sklo opál, LED 67W (22,5W+2x22,5W, neutrální 4000K, 230V, IP65, IK08, tř.2, d=700mm, h=4000mm

Popis:

Stožárové svítidlo pro veřejné osvětlení, výklopné $\pm 10^\circ$, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor na tělese PC opál + difuzor sklo opál, LED 22,5W + 2x22,5W, neutrální 4000K, 230V, IP65, IK08, tř.2, d=700mm, h=4000mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - silnice, komunikace, náměstí, parky.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast + sklo

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=700mm, h=4000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Tmavě šedá

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát + sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Sloupkové, stožárové svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
VG01NWDG	XVEGA - Stožárové svítidlo pro veřejné osvětlení, výklopné +-10°, těleso hliník tmavě šedá, difuzor plast a sklo opál, LED 67W (22,5W+2x22,5W, neutrální 4000K, 230V, IP65, IK08, tř.2, d=700mm, h=4000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	43 636,00 Kč	52 799,56 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xvega-vg01nwdg-stozarove-svitidlo-pro-verejne-osvetleni-vyklopne--10-teleso-hlinik-tmave-seda-difuzor-plast-a-sklo-opal-led-67w-225w2x225w-neutralni-4000k-230v-ip65-ik08-tr2-d700mm-h4000mm-ari0>



26. 04. 2024 06:05:19