

MSP 3IN1 RO přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K

Stropní svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 440lm, CCT přepínatelná teplá 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, přepín na zad str sv, Ra80, 230V, IP44/IP20, tř.2, d=115mm, h=32mm

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 12W, 18W, 24W, CCT přepínatelná teplota 3000K, 4000K, 6000K, přepínačem na zadní straně svítidla, Ra80, 230V, do koupelny IP44/IP20, tř.2, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Ideální pro případy, kdy uživatel není rozhodnut pro správnou teplotu světla. Pomocí přepínače na zadní straně svítidla, možnost přepnutí teploty světla teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44/IP20 - Z pohledové strany IP44 - Odolnost proti stříkající netlakové vodě ze všech stran, v koupelnách nejméně zóna 1, z vnitřní strany podhledu IP20 - suché prostředí.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Povrchová úprava tělesa: bílá

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Nastavitelná teplota světla. Pomocí přepínače na zadní straně svítidla, možnost přepnutí teploty světla teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
5260882-H	MSP 3IN1 RO přepínatelná teplota 3000K 4000K 6000K - Stropní svítidlo, těleso plast bílá, difuzor plast opál LED 6W, 440lm, CCT přepínatelná teplota 3000K, neutr 4000K, denní 6000K, přepín na zad str sv, Ra80, 230V, IP44/IP20, tř.2, d=115mm, h=32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	220,80 Kč	267,17 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/msp-3in1-ro-prepinatelna-teplota-3000k-4000k-6000k-5260882-h-stropni-prisazene-svitidlo-teleso-plast-bila-difuzor-plast-opal-led-6w-440lm-nast-teplota-tepla-3000k-neutr-4000k-denni-6000k-prepin-na-zad-str-sv-ra80-230v-ip44ip20-tr2--06112090>



15. 05. 2024 04:35:16