

XCLASS

Stropní, vestavné, svítidlo, materiál hliník, povrch černá, difuzor polykarbonát opál, LED 40W, 2799lm, teplá 3000K, Ra80, 900mA, do koupelny IP54, tř.3, d=220mm, h=78mm, trafo samostatně

Popis:

Stropní, podhledové, svítidlo, materiál hliník, povrch černá/bílá, difuzor plast opál, LED 21W/40W, teplá 3000K/neutrální 4000K, Ra80, 700mA/900mA, do koupelny IP54, tř.3, rozměry dle typu, trafo samostatně

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: K napájení je nutno použít zdroj konstantního proudu viz doporučené příslušenství.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Vestavné svítidlo stropní.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
CLS02WWMBK	XCLASS - Stropní, vestavné, svítidlo, materiál hliník, povrch černá, difuzor polykarbonát opál, LED 40W, 2799lm, teplá 3000K, Ra80, 900mA, do koupelny IP54, tř.3, d=220mm, h=78mm, trafo samostatně Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 144,90 Kč	2 595,33 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
28000676	LCA one4all SC PRE - Univerzální stmívatelný DALI PUSH 1-100% zdroj proudu driver pro LED svítidla 45W programovatelný proud 500mA-1400mA po 50mA, 25V-50V start do 0,3s, SELV, 230V, IP20, rozměry 150x30x43mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 081,30 Kč	1 308,37 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/tridonic-lca-45w-500-1400ma-one4all-sc-pre-28000676-univerzalni-stmivatelný-dali-1-100-napajeci-zdroj-pro-led-svitidla-45w-programovatelný-pro-ud-500ma-1400ma-po-50ma-start-do-03s-selv-230v-ip20-rozmary-150x30x43mm-trd>



26. 04. 2024 01:47:12