

LED BASIC SECURITY 3W IP65

VÝPRODEJ Nouzové svítidlo, SA pouze nouzové svícení, těleso plast bílá, LED 3W, 130lm, záloha 3h, 230V, IP65, 352x115x61mm, vč 4ks piktogram šipky, pozorovací vzdálenost 20m

Popis:

Nouzové svítidlo, SA pouze nouzové svícení, těleso plast bílá, LED 3,5W, 130lm, záloha 3h, 230V, IP65, 352x115x61mm, vč 4ks piktogram, viditelnost 20m

Další specifikace:

Použití: Nouzové osvětlení únikových prostor obchodních domů, průmyslových podniků, administrativních budov.

Význam označení: SA - Pro běžné i nouzové svícení, SE - Pouze pro nouzové svícení při výpadku napájení, AT - Autotest. svítí zelená LED - provoz, zelená LED bliká - nabíjení baterie, svítí žlutá LED- probíhá test baterie, svítí červená LED - vadná baterie

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 76x106x345mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast PCB - polykarbonát

Povrchová úprava tělesa: Bílá

Materiál difusoru: Plast prismatické

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž..

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MOP4F996	LED BASIC SECURITY 3W IP65 - VÝPRODEJ Nouzové svítidlo, SA pouze nouzové svícení, těleso plast bílá, LED 3W, 130lm, záloha 3h, 230V, IP65, 352x115x61mm, vč 4ks piktogram šipky, pozorovací vzdálenost 20m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	386,20 Kč	467,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-basic-security-3w-ip65-mop4f996-nouzove-svitidlo-sa-pouze-nouzove-sviceni-teleso-plast-bila-led-3w-130lm-zaloha-3h-230v-ip65-352x115x61mm-vc-4ks-piktogram-sipky-pozorovaci-vzdalenost-20m-190318>



04. 05. 2024 14:10:22