

VT-7710D

VÝPRODEJ Stropní vestavné svítidlo požární odolnost 90 min, hliník, rámeček bílá, LED 10W, 850lm, CCT teplá 3000K neutr 4000K denní 6400K, stmív BT vyzař. úh 38°, Ra80, 230V, IP65, d=83mm, h=57mm, tra

Popis:

Stropní podhledové bodové svítidlo s požární odolností 90 minut, hliník, rámeček bílá, LED 10W, 850lm, nast CCT teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6400K, stmív BT vyzař. úh 38°, Ra80, 230V, IP65, d=83mm, h=57mm, trafo na kabelu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na požární odolnost.

Výhodné vlastnosti: Požární odolnost 90 minut, pomocí chytré aplikace v telefonu lze nastavit teplotu světla CCT v rozsahu teplá 3000K, neutrální 4000K, denní 6400K a dále lze toto svítidlo pomocí aplikace stmívat

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=85mm, h=52mm, trafo samostatně na kabelu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - nutná výměna napáječe za stmívatelný.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1424	VT-7710D - VÝPRODEJ Stropní vestavné svítidlo požární odolnost 90 min, hliník, rámeček bílá, LED 10W, 850lm, CCT teplá 3000K neutr 4000K denní 6400K, stmív BT vyzař. úh 38°, Ra80, 230V, IP65, d=83mm, h=57mm, tra Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 471,50 Kč	1 780,52 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt-7710d-1424-stropni-vestavne-svitidlo-pozarni-odolnost-90-min-hlinik-ramecek-bila-led-10w-850lm-cct-tepla-3000k-neutr-4000k-denni-6400k-stmiv-bt-vyzar-uh-38-ra80-230v-ip65-d83mm-h57mm-trafo-na-kab-vta>



24. 04. 2024 08:16:09