

VT1151 ZEMNÍ svítidlo IP67

VÝPRODEJ Zemní svítidlo, těleso plast, povrch stříbrný, difuzor plast opál, LED 1W, denní 6500K, 50lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=48mm, h=82mm, vč. montá

Popis:

Zemní svítidlo, těleso plast, povrch stříbrný, difuzor plast opál, LED 1W, denní 6500K, 50lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=48mm, h=82mm, vč. montážního boxu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - sportoviště, nádvoří průmyslových a logistických areálů, veřejné komunikace, reklamní plochy.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna plast, difuzor plast.

Napájení: 12V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 50lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=48mm, h=82mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast

Povrchová úprava tělesa: Šedostříbrná.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, montážní pouzdro je součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1464	VT1151 ZEMNÍ svítidlo IP67 - VÝPRODEJ Zemní svítidlo, těleso plast, povrch stříbrný, difuzor plast opál, LED 1W, denní 6500K, 50lm, Ra80, 12V, IP67, tř.1, rozměry d=48mm, h=82mm, vč. montá	314,20 Kč	380,18 Kč
Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz			

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/v-tac-vt1151-zemni-svitidlo-ip67-1464-zemni-podlahove-svitidlo-teleso-plast-povrch-stribrny-difuzor-plast-opal-led-1w-denni-6500k-50lm-ra80-12v-i-p67-tr1-rozmary-d48mm-h82mm-vc-monta-vta>



30. 04. 2024 17:58:56