

# STYX 4, LED-5L06C06BD1/196 MS 4000

**Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch mosaz, difuzor sklo opál, LED 27W, 4110lm/3620lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP65, tř.2, d=400mm, h=400mm, úchyt skla bajonet**

## Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch bílá, nebo černá, difuzor sklo opál, pro žárovku, E27, nebo LED, 230V, do koupelny IP65, tř.2, rozměry d=400mm, h=400mm

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna kov, difuzor sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=400mm, h=400mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:



| Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cena        | Cena vč. DPH |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| STY61748 | <b>STYX 4, LED-5L06C06BD1/196 MS 4000 - Stropní, přisazené svítidlo, základna plast, povrch mosaz, difuzor sklo opál, LED 27W, 4110lm/3620lm, neutr 4000K, Ra80, 230V, IP65, tř.2, d=400mm, h=400mm, úchyt skla bajonet</b><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</b> | 5 694,20 Kč | 6 889,98 Kč  |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-styx-4-led-5l06c06bd1196-ms-4000-61748-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-plast-povrch-mosaz-difuzor-sklo-opal-led-27w-4110lm3620lm-neutr-4000k-ra80-230v-ip65-tr2-d400mm-h400mm-uchyt-skla-bajonet-osm>



19. 05. 2024 10:13:45