

LOWGLARE LED 24W

Stropní, závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, buňky černá, LED 24W, 3400lm, neutr 4000K, Ra80, vyzař. úhel 80°, UGR<16, stmív BT, 230V, IP20, rozm 45x40mm, l=1200mm, závěs S

Popis:

Stropní, závěsné svítidlo, hliníkový profil, povrch bílá, černá, LED 10W, 17W, 24W, teplá 3000K, neutrální 4000K, nebo CCT 2700K-6500K, Ra80, vyzař. úhel 80°, UGR<16, stmív BT, n DALI, 230V, IP20, rozměry 45x40mm, délka dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů, zejména kanceláře, prodejny, ale i osvětlení jídelního stolu a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, moderní design.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Buňky ve kterých je osazena LED možno volit v bílé, nebo černé barvě

Vypínač součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla BT - Bluetooth pomocí aplikace v telefonu, nebo DALI, Dále lze svítidla dodat s možností nastavení teploty světla CCT teplá 2700K - denní 6500K

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Závěsy, jsou dodávány samostatně viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
WLK6999N5XX19YGX	LOWGLARE LED 24W - Stropní, závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, buňky černá, LED 24W, 3400lm, neutr 4000K, Ra80, vyzář. úh 80°, UGR<16, stmív BT, 230V, IP20, rozm 45x40mm, l=1200mm, závěs S Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 160,00 Kč	6 243,60 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lowglare-led-24w-wlk6999n5xx19ygx-stropni-zavesne-svitidlo-teslo-hlinikovy-profil-povrch-erna-bunky-erna-led-24w-3400lm-neutr-4000k-ra80-v-azar-uh-80-ugr16-stmiv-bt-230v-ip20-rozm-45x40mm-l1200mm-zaves-samost-131504>

