

LINUS

Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů.

Popis:

Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá/černá, LED 34W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 110lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo III, Ochrana je zajištěna napájením z bezpečného zdroje, doporučeno SELV.

Rozměry: 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka na svítidlo 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
241975	LINUS - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 431,20 Kč	6 571,75 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	233666	LINUS - Lineární konektor pro nástěnné svítidla, těleso hliník, rozměry 75x40x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	148,10 Kč	179,20 Kč
	233840	LINUS - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 184,40 Kč	6 273,12 Kč
	241968	LINUS - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 431,20 Kč	6 571,75 Kč
	241975	LINUS - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 431,20 Kč	6 571,75 Kč
	241982	LINUS - Lineární konektor pro závěsné svítidla, těleso hliník, rozměry 100x75x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	148,10 Kč	179,20 Kč
	241999	LINUS - Spojka profilu, rohová 90°, materiál hliník, povrch bílá, LED 3W, teplá 3000K, 350lm, 230V, IP20, tř.3, rozměry 140x95x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 135,60 Kč	1 374,08 Kč
	242002	LINUS - Spojka profilu, rohová 90°, materiál hliník, povrch černá, LED 3W, teplá 3000K, 350lm, 230V, IP20, tř.3, rozměry 140x95x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 135,60 Kč	1 374,08 Kč
	242019	LINUS - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, teplá 3000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 184,40 Kč	6 273,12 Kč
	268071	LINUS - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, neutrální 4000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 184,40 Kč	6 273,12 Kč
	268095	LINUS - Nástěnné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 34W, neutrální 4000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, svítí nahoru/dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 184,40 Kč	6 273,12 Kč
	268118	LINUS - Spojka profilu, rohová 90°, materiál hliník, povrch černá, LED 3W, neutrální 4000K, 350lm, 230V, IP20, tř.3, rozměry 140x95x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 135,60 Kč	1 374,08 Kč
	268149	LINUS - Spojka profilu, rohová 90°, materiál hliník, povrch bílá, LED 3W, neutrální 4000K, 350lm, 230V, IP20, tř.3, rozměry 140x95x20mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 135,60 Kč	1 374,08 Kč
	268217	LINUS - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch černá, LED 34W, neutrální 4000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 431,20 Kč	6 571,75 Kč
	268231	LINUS - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, LED 34W, neutrální 4000K, 3850lm, 230V, IP20, tř.1, rozměry 1200x95x20mm, závěs lanko l=1595mm, lze zkrátit, svítí dolů. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 431,20 Kč	6 571,75 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/ideal-lux-linus-268231-zavesne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-led-34w-neutralni-4000k-3850lm-230v-ip20-tr1-rozmary-1200x95x20mm-zaves-lanko-l1595mm-lze-zkratit-id11>



16. 05. 2024 08:41:05