

LM02 RGB IP65

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzař. úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou

Popis:

LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou

Další specifikace:

Použití: Pro podsvětlení reklamních panelů.

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá instalace, nízká spotřeba el. energie, dobrá cenová relace.

Napájení: 12V DC, pro zajištění max zátěže napájecích vodičů, výrobce stanovil max 20 modulů v řadě za sebou.

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m², přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: ANO - pomocí externího, výrobcem určeného stmívače, který není součástí výrobku.

Podmínka montážní polohy: Není.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
920948	LM02 RGB IP65 - LED modul, pro osvětlení reklamy, LED 0,65W, RGB - červená, zelená, modrá, vyzař. úhel 160°, 12V DC, IP65, rozměry 87x18x8mm, rozteč modulů 172mm, délka vodičů mezi moduly 85mm, max 20 modulů za sebou Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	19,30 Kč	23,35 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/lm02-rgb-ip65-920948-led-modul-pro-osvetleni-reklamy-led-065w-rgb---cervena-zelena-modra-vyzar-uhel-160-12v-dc-ip65-rozmary-87x18x8mm-roztec-modulu-172mm-delka-vodicu-mez-moduly-85mm-max-20-modulu-za-sebou-201205>

