

LED SMD 12W, GU10 ES111, 20°

Světelný zdroj bodová žárovka LED 12W, SMD, GU10 ES111, neutrální 4000K, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, povrch bílá, d=111mm h=74mm, stř. životnost 17000h

Popis:

Světelný zdroj bodová žárovka LED 10W, 12W, GU10 ES111, teplá 3000K, neutrální 4000K, vyzařovací úhel 20°, 45°, Ra80, 230V, povrch černá, nebo bílá, rozměry d=111mm l=74mm

Další specifikace:

Použití: Energeticky úsporný LED světelný zdroj s dlouhou dobou života

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: GU10 - nejčastěji bodové halogenové žárovky a LED světelné zdroje na 230V

Způsob připojení: Světelný zdroj se osadí do patice.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Světelný zdroj, je určen do otevřených svítidel, umožňující chlazení světelného zdroje.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DLQ85852	LED SMD 12W, GU10 ES111, 20° - Světelný zdroj bodová žárovka LED 12W, SMD, GU10 ES111, neutrální 4000K, vyzař. úhel 20°, Ra80, 230V, povrch bílá, d=111mm h=74mm, stř. životnost 17000h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	379,90 Kč	459,68 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo

požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-smd-12w-gu10-es111-20-dlq85852-svetelny-zdroj-bodova-zarovka-led-12w-smd-gu10-es111-neutralni-4000k-vyzar-uhel-20-ra80-230v-povrch-bila-d111mm-h74mm-str-zivotnost-17000h-23151090>



17. 05. 2024 23:59:55