

XFLOW

Světlomet venkovní reflektor, materiál hliník, povrch elox, krycí sklo tvrzené, LED 24x1W, RGB, UGR<10, 24V, IK08, IP65, vyzař. úhel 10°x60°, Ra80, tř.1+tř.3, 135x76x1000mm, bez trafa

Popis:

Světlomet venkovní reflektor, materiál hliník, povrch elox, krycí sklo tvrzené, LED 6x1W/12x1W/24x1W, RGB, UGR<7/UGR<10, 24V, IK08, IP65, tř.1+tř.3, rozměry dle typu, bez trafa

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru - sportoviště, nádvoří průmyslových a logistických areálů, veřejné komunikace, reklamní plochy.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 24V

Energeticky úsporný LED světelný zdroj RGB - červená, zelená, modrá, pro vytvoření příjemné atmosféry

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: Primární strana 230V I, Vedení za zdrojem napájení III

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Materiál difusoru: Sklo - tvrzené.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu nebo na podlahu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.


Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
FO12RGB10X60	XFLOW - Světlo met venkovní reflektor, materiál hliník, povrch elox, krycí sklo tvrzené, LED 24x1W, RGB, UGR<10, 24V, IK08, IP65, vyzář. úhel 10°x60°, Ra80, tř.1+tr.3, 135x76x1000mm, bez trafa Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	5 831,60 Kč	7 056,24 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xflow-fo12rgb10x60-svetlo met-venkovni-reflektor-material-hlinik-povrch-elox-kryci-sklo-tvrzene-led-24x1w-rgb-ugr10-24v-ik08-ip65-vyzar-uh-el-10x60-ra80-tr1tr3-135x76x1000mm-bez-trafa-ar10>

