

XGROUND

Zemní kruhové svítidlo, základna hliník šedá, rám nerez, krycí sklo číré, LED 25W, 2810lm, teplá 3000K, UGR<10, 230V, IP67, statická zátěž 2000kg, IK09, Ra80, tř.1, d=135mm, h=107mm, vč t

Popis:

Zemní kruhové svítidlo, základna hliník šedá, rám nerez, krycí sklo číré, LED 25W, neutrální 4000K, nebo teplá 3000K, UGR<10, 230V, IP67, statická zátěž 2000kg, IK09, Ra80, tř.1, d=135mm, h=107mm, vč trať

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 130lm/W.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=135mm, h=107mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Nerez

Materiál difusoru: Sklo - tvrzené.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídatné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Podlahové - zemní svítidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo země..


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, napájecí zdroj JE součástí balení.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
GD19WW36	XGROUND - Zemní kruhové svítidlo, základna hliník šedá, rám nerez, krycí sklo číré, LED 25W, 2810lm, teplá 3000K, UGR<10, 230V, IP67, statická zátěž 2000kg, IK09, Ra80, tř.1, d=135mm, h=107mm, vč t Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	8 812,00 Kč	10 662,52 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	GD192MS	XGROUND - Montážní box pro instalaci svítidla do země, materiál plast PC, povrch černá, IP67, rozměry d=110mm, h=140mm, POUZE MONTÁŽNÍ BOX Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	328,90 Kč	397,97 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xground-gd192ms-montazni-box-pro-instalaci-svitidla-do-zeme-material-plast-pc-povrch-erna-ip67-rozmary-d110mm-h140mm-pouze-montazni-box-ar10>



18. 04. 2024 14:34:29