

PRF120

Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm

Popis:

Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch elox, nebo bílá, nebo černá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm

Další specifikace:

Rozměry: 65x15x3000mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PCB - Polykarbonát

Podmínka montážní polohy: Nástěnná montáž.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), koncovky, úchyty, LED pásek a pod NEJSOU součástí balení, lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 36 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
PRF120/300MWH	PRF120 - Profil pro nepřímé osvětlení, pro montáž LED pásků šířky max w=8mm, pro montáž namísto podlažní lišty, materiál hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, IP20, rozměry 65x15x3000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 574,90 Kč	4 325,63 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-prf120-prf120300mwh-profil-pro-neprime-osvetleni-pro-montaz-led-pasku-sirky-max-w8mm-pro-montaz-namisto-podlazni-listy-material-hlini-k-povrch-bila-difuzor-plast-opal-ip20-rozmary-65x15x3000mm-ar10>

