A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

XUNO

Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3528lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm

Popis:

Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch bílá, nebo černá, krycí plast transp, LED 30W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm

Další specifikace:

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plní svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Svítidlo je vybaveno konektorem, který se zasune do napájecí zdířky.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: 463x439x68mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Krycí plast transparentní.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, tento LED světelný zdroj, nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Není.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, napájecí zdroj JE součástí balení.


Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
UNS034C90NWSWH	**XUNO - Stropní, přisazené/závěsné svítidlo spojka L, materiál hliník, povrch bílá, krycí plast transp, LED 30W, 3528lm, neutrální 4000K, UGR<16, 230V, IP20, Ra80, tř.1, rozměry 463x439x68mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	3 622,00 Kč	4 382,62 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xuno-uns034c90nwswh-stropni-prisazenezavesne-svitidlo-spojka-l--material-hlinik-povrch-bila-kryci-plast-transp-led-30w-3528lm-neutralni-4000k-ugr16-230v-ip20-ra80-tr1-rozmery-463x439x68mm-arl0

29. 03. 2024 00:48:15