

0

Stropní krytka pro 5 kabelů, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch černá, 230V, tř.1, rozměry vnější d=500mm, vnitřní d=370mm, h=25mm, průměr otvoru pro kabel je 7mm**Popis:**

Stropní krytka pro 5 kabelů, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch bílá, chrom, nebo černá, 230V, tř.1, rozměry vnější d=500mm, vnitřní d=370mm, h=25mm, průměr otvoru pro kabel je 7mm

Další specifikace:

Použití: pro napájení svítidel.


Rozměry: vnější d=500mm, vnitřní d=370mm, h=25mm, průměr otvoru pro kabel je 7mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak, chrom

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
CS5RD500BK	0 - Stropní krytka pro 5 kabelů, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch černá, 230V, tř.1, rozměry vnější d=500mm, vnitřní d=370mm, h=25mm, průměr otvoru pro kabel je 7mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 310,00 Kč	2 795,10 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/rezo-0-cs5rd500bk-stropni-krytka-pro-5-kabelu-pro-napajeni-svitidel-teleso-kov-povrch-cerna-230v-tr1-rozmary-vnejsi-d500mm-vnitri-d370mm-h25mm-prumer-otvoru-pro-kabel-je-7mm-rdo0>



02. 05. 2024 01:50:27