

KANJI-LED

Stropní krytka pro 1 kabel, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch kávová, 230V, tř.1, rozměry d=80mm, h=31mm, průměr otvoru pro kabel je 4,5mm

Popis:

Stropní krytka pro 1 kabel, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch bílá, kávová nebo černá, 230V, tř.1, rozměry d=80mm, h=31mm, průměr otvoru pro kabel je 4,5mm

Další specifikace:

Použití: pro napájení svítidel.

Rozměry: d=80mm, h=31mm, průměr otvoru pro kabel je 4,5mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.


Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
CSL1RD80CF	KANJI-LED - Stropní krytka pro 1 kabel, pro napájení svítidel, těleso kov, povrch kávová, 230V, tř.1, rozměry d=80mm, h=31mm, průměr otvoru pro kabel je 4,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	237,50 Kč	287,38 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-kanji-led-csl1rd80cf-stropni-krytka-pro-1-kabel-pro-napajeni-svitidel-teleso-kov-povrch-kavova-230v-tr1-rozmary-d80mm-h31mm-prumer-otvor-u-pro-kabel-je-45mm-rdo0>



17. 05. 2024 22:25:25