

TRUNCATUS

Závěsné svítidlo lustr 3 ramena, těleso kov, povrch mosaz-antik, pro žárovku 3x40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=400mm, h=1300mm.

Popis:

Závěsné svítidlo lustr 3 ramena, těleso kov, povrch mosaz-antik, pro žárovku 3x40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=400mm, h=1300mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=400mm, h=1300mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Mosaz antická

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 1 týden.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
69003-3	TRUNCATUS - Závěsné svítidlo lustr 3 ramena, těleso kov, povrch mosaz-antik, pro žárovku 3x40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry d=400mm, h=1300mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 301,60 Kč	1 574,94 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	O67700	LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka válcová LED 3W, E14, teplá 3000K, 180lm, 230V, d=15mm, l=55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	152,30 Kč	184,28 Kč
	28363	LED žárovka svíčková C35 E14 2,5W čirá 220LM - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar svíčková, sklo čiré, LED 2,5W, E14, teplá 2700K, 250lm, Ra80, 230V, střední životnost 15.000 hod, 50.000 zap/vyp, d=35mm, l=97mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	94,20 Kč	113,98 Kč
	O47700	LED žárovka - Světelný zdroj, žárovka válcová LED 5W, E14, teplá 3000K, 400lm, 230V, d=15mm, l=60mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	213,80 Kč	258,70 Kč
	ON34694998	LED SVÍČKA C35 5W neutrální 4000K 400LM - Světelný zdroj LED žárovka svíčková, 5W, E14, neutrální 4000K, 400lm/cc jako 20W žár, Ra80, 230V, životnost až 20.000 hod, d=37mm, l=98mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	50,50 Kč	61,11 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-svicka-c35-5w-neutralni-4000k-400lm-on34694998-svetelny-zdroj-led-zarovka-svickova-5w-e14-neutralni-bila-4000k-400lmcca-jako-20w-zar-ra80-230v-zivotnost-az-20000-hod-d37mm-l98mm-160114>

