

RAIN

Závěsné svítidlo lustr, základna kov chrom, difuzor ověsy z čirých křišťálů, pro žárovku 5x40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry š=665mm, h=235mm, včetně lankového závěsu l=550-1450mm, lze zkrátá

Popis:

Závěsné svítidlo lustr, základna kov chrom, difuzor ověsy z čirých křišťálů, pro žárovku 40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, včetně lankového závěsu, lze zkrátit

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: Kvalitní provedení, moderní design.

Popis: Základna kov chrom, difuzor sklo křišťál.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje: E14 - velmi často používaný světelný zdroj, jako jsou běžné žárovky, úsporné žárovky, led žárovky na 230V

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: kov

Povrchová úprava tělesa: chrom

Materiál difusoru: Sklo křišťál

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Závěsné svítidlo

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje. .


Ke zboží je potřebné další příslušenství které není součástí balení výrobku: ANO - Světelný zdroj, nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců. Záruka na světelný zdroj platí dle podmínek výrobce pro střední dobu života světelného zdroje.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
008363	RAIN - Závěsné svítidlo lustr, základna kov chrom, difuzor ověsy z čirých křišťálů, pro žárovku 5x40W, E14, 230V, IP20, tř.1, rozměry š=665mm, h=235mm, včetně lankového závěsu l=550-1450mm, lze zkrát Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 949,60 Kč	9 619,02 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	28363	LED žárovka svíčková C35 E14 2,5W čirá 220LM - VÝPRODEJ Světelný zdroj, žárovka, tvar svíčková, sklo čiré, LED 2,5W, E14, teplá 2700K, 250lm, Ra80, 230V, střední životnost 15.000 hod, 50.000 zap/vyp, d=35mm, l=97mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	94,20 Kč	113,98 Kč
	ON34694998	LED SVÍČKA C35 5W neutrální 4000K 400LM - Světelný zdroj LED žárovka svíčková, 5W, E14, neutrální 4000K, 400lm/cca jako 20W žár, Ra80, 230V, životnost až 20.000 hod, d=37mm, l=98mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	50,50 Kč	61,11 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led-svicka-c35-5w-neutralni-4000k-400lm-on34694998-svetelny-zdroj-led-zarovka-svickova-5w-e14-neutralni-bila-4000k-400lmcca-jako-20w-zar-ra80-230v-zivotnost-az-20000-hod-d37mm-l98mm-160114>

