

RONDO 50 LED

Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 40W, neutrální 4200K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm

Popis:

Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso kov, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 25W, 40W, 46W, 100W, 145W, teplá 3000K, neutrální 4000K, CCT, stmívatelné Ra80, 230V, IP20, rozměry dle typu

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, široká nabídka druhů stmívání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník, kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení 1-10V, DALI, PUSH, CASSAMBI, vyp/zap vypínačem, TUYA

Možnost přídavné regulace - ANO/NE - v závislosti na provedení svítidla.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
38996969_IU	RONDO 50 LED - Stropní svítidlo, těleso kov, černá RAL9005, difuzor plast opál, LED 40W, neutrální 4200K, 3400lm, Ra80, stmív RF dálk ovladač (dodáván samostatně), 230V, IP20, d=500mm, h=100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 505,30 Kč	5 451,41 Kč

Doporučené příslušenství:

Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
30995023	RF RC Dim CCT - RF dálkový ovladač, funkce CCT nastavitelná teplota, stmívání, vyp/zap, pro až 4 nezávislé okruhy, plast, černá, napájení baterie 2xAAA, rozměry 150x39x17mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	389,30 Kč	471,05 Kč
A998	Závěs I - Závěs pro svítidlo průměru 400mm, 500mm a 600mm, těleso kov, povrch bílá, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	459,00 Kč	555,39 Kč
A998y	Závěs I - Závěs pro svítidlo průměru 400mm, 500mm a 600mm, těleso kov, povrch černá, POUZE ZÁVĚS SVÍTIDLA Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	657,90 Kč	796,06 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neobornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/zaves-i-a998y-zaves-pro-svitidlo-prumeru-400mm-500mm-a-600mm-teleso-kov-povrch-erna-pouze-zaves-svitidla-160112>



09. 05. 2024 10:26:44