

ADRIA S5 HP, LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 3000

Závěsné svítidlo koule, základna nerez, povrch lesk, difuzor sklo opál, LED 65W, 9840lm/8660lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP40, d=600mm, závěs l=1000mm lze zkrátit

Popis:

Závěsné svítidlo, mat kov, povrch bílá, mosaz, nerez leštěná/broušená, stín triplex sklo opál, kabel transp/bílý, pro žár 150W/3X60W, E27/pro zář 3x42W/4x42W,GX24q4,EVG,stmív,230V, IP40, tř.1, d=600mm, závěs l=1000mm, lze zkrátit.

Další specifikace:

Použití: pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru

Výhodné vlastnosti: moderní design, široká škála variant provedení rozměrů a příkonu

Popis: Základna kov, stínítko sklo.

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP40 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=600mm, závěs l=1000mm, lze zkrátit. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál stínítka: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: ANO - v závislosti na provedení a možnostech stmívání použitého světelného zdroje.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..


Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení), lze objednat samostatně, viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ADR62236	ADRIA S5 HP, LED-5L08D10ZS11/099/L100 NL 3000 - Závěsné svítidlo koule, základna nerez, povrch lesk, difuzor sklo opál, LED 65W, 9840lm/8660lm, teplá 3000K, Ra80, 230V, IP40, d=600mm, závěs l=1000mm lze zkrátit Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	14 864,80 Kč	17 986,41 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-adria-s5-hp-led-5l08d10zs11099l100-nl-3000-62236-zavesne-svitidlo-koule-zakladna-nerez-povrch-lesk-difuzor-sklo-opal-led-65w-9840lm8660lm-tepla-3000k-ra80-230v-ip40-d600mm-zaves-l1000mm-lze-zkratit-osm>

