

Oja 42 IP20 3000K/4000K

Stropní svítidlo, plast, nikl, difuzor plast, LED19W, 2100lm, CCT přepínač teploty teplá 3000K/neutr 4000K, stmív STEP vyp/zap vypín 100%/50%/20% memory Ra80, 230V, IP20, d=424mm

Popis:

Stropní svítidlo, těleso plast, povrch bílá, nikl, černá chrom, difuzor plast, LED 14W/19W/38W, CCT přepínač teploty teplá 3000K/neutr 4000K, stmív STEP vyp/zap vypín 100%/50%/20% memory nebo TRIAC, Ra80, 230V, IP20, nebo IP54

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí přepínače uvnitř svítidla, lze přepínat teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace přepnout teplotu světla.

Výhodné vlastnosti: Stmívatelné krátkým stiskem vyp/zap vypínače zap 100%, 1x vyp/zap 50%, 2x vyp/zap 20%. bez úpravy elektroinstalace.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Plast.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - V závislosti na provedení svítidla.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
2015106155	Oja 42 IP20 3000K/4000K - Stropní svítidlo, plast, nikl, difuzor plast, LED19W, 2100lm, CCT přepínač teploty teplá 3000K/neutr 4000K, stmív STEP vyp/zap vypín 100%/50%/20% memory Ra80, 230V, IP20, d=424mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 641,20 Kč	1 985,85 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedenými u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-oja-42-ip20-3000k4000k-2015106155-stropni-svitidlo-teleso-plast-povrch-nikl-difuzor-plast-led-19w-2100lm-tepla-3000-4000knocni-osvetleni-dim-to-warm-ra80-stmiv-triac-230v-ip20-d424mm-kuzel-svetla-120funkce-memoryreset-nol1>



26. 05. 2024 06:11:58