

Smart Light Bridge

Brána, gateway, bridge pro smart systém, pro WiFi komunikaci chytrých světel, rozměry 66x66x18mm

Popis:

Brána, gateway, bridge pro smart systém, pro WiFi komunikaci chytrých světel, rozměry 66x66x18mm

Další specifikace:

Použití: Brána zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými spotřebiči, jako jsou svítidla, žárovky, dále senzory, jako jsou vypínače, senzory pohybu

Komunikace: WiFi

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 66x66x18mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1507070	Smart Light Bridge - Brána, gateway, bridge pro smart systém, pro WiFi komunikaci chytrých světel, rozměry 66x66x18mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	601,50 Kč	727,82 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	2015036101	Oja 30 Smart Light - Stropní svítidlo, plast, bílá, difuzor plast, LED 15W, 1600lm, dálk ovl. (dod samostatně), nebo smart telefon stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V IP20, d=294mm, h=23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 672,30 Kč	2 023,48 Kč
	2015136101	Oja 42 Smart Light - Stropní svítidlo, plast, bílá, difuzor plast, LED 20W, 2200lm, dálk ovl. (dod samostatně), nebo smart telefon, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V IP20, d=424mm, h=23mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 342,00 Kč	2 833,82 Kč
	2015146101	Oja 60 Smart Light - Stropní svítidlo, plast, bílá, difuzor plast, LED 30W, 3200lm, dálk ovl. (dod samostatně), nebo smart telefon, stmívání, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V IP20, d=600mm, h Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 788,00 Kč	3 373,48 Kč

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	2019001003	Arcus - Nástěnné svítidlo, hliník, černá, difuzor plast opál, LED 9,5W, 440lm, telefonem, nastavitelná teplota CCT teplá 2200 - denní 6500K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP54, rozměry 200x100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 453,30 Kč	2 968,49 Kč
	2019001010	Arcus - Nástěnné svítidlo, hliník, šedá, difuzor plast opál, LED 9,5W, 440lm, telefonem, nastavitelná teplota CCT teplá 2200 - denní 6500K, stmívatelné, Ra80, 230V, IP54, rozměry 200x100mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 453,30 Kč	2 968,49 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/nordlux-arcus-2019001010-nastenne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-seda-difuzor-plast-led-95w-440lm-2200-6500k-ra80-stmiv-pres-bluetooth-230v-ip54-kuzel-svetla-147senzor-pohybu-zapnuti-pri-setmeni-nol1>

