

ISOLA LED 24W, CCT, IP65

Stropní venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, difuzor plast, LED 24W, 2060lm, přepín teplota CCT teplá 3000K , neutrální 4000K, denní 6400K, Ra80, 230V, IP54, d=260mm, h=55mm

Popis:

Stropní venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, difuzor plast, LED 24W, 2060lm, přepín teplota CCT teplá 3000K , neutrální 4000K, denní 6400K, Ra80, 230V, IP54, d=260mm, h=55mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí přepínače uvnitř svítidla, lze přepínat teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K, denní 6000K. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace přepnout teplotu světla.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=260mm, h=55mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.



Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
90286	ISOLA LED 24W, CCT, IP65 - Stropní venkovní svítidlo, hliník, šedočerná, difuzor plast, LED 24W, 2060lm, přepín teplota CCT teplá 3000K , neutrální 4000K, denní 6400K, Ra80, 230V, IP54, d=260mm, h=55mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 563,80 Kč	1 892,20 Kč

Všechny údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po

zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítilna a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.

Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.

Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-isola-90286-stropni-venkovni-svitidlo-hlinik-sedocerna-difuzor-plast-led-24w-2060lm-nast-teplota-cct-tepla-3000k---denni-6400k-ra80-230v-ip54-d260mm-h55mm-rdoe>



06. 05. 2024 20:24:48