

MICRO SWITCH PRO OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ

Mikro vypínač, bez vodiče, do hliníkových profilů, pracovní napětí 12 DC, max.4A 48W, rozměry 8x43x10,8mm.

Popis:

Mikro vypínač s vodičem/bez vodiče, do hliníkových profilů, pracovní napětí 12 DC, max.4A 48W, rozměry 8x43x10,8mm.

Další specifikace:

Použití: K mechanickému spínání či vypínání osvětlení v hliníkových profilech

Pracovní napětí: 12V DC, max. 4A, 48W

Rozměry: 8x43x10,8mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Vypínač součástí výrobku: ANO

Podmínka montážní polohy: Určeno do hliníkových profilů. U hlubších profilu je zapotřebí použít podložku, viz. doporučené příslušenství

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
8423	MICRO SWITCH PRO OVLÁDÁNÍ LED PÁSKŮ - Mikro vypínač, bez vodiče, do hliníkových profilů, pracovní napětí 12 DC, max.4A 48W, rozměry 8x43x10,8mm.	505,50 Kč	611,66 Kč
	Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz		

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/micro-switch-pro-ovladani-led-pasku-8423-mikro-vypinac-bez-vodice-do-hlinikovych-profilu-pracovni-napeti-12-dc-max4a-48w-rozmary-8x43x108m-111219>



03. 05. 2024 19:35:19