

TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek

Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=1000mm

Popis:

Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro instalaci 3x LED pásků šířky max w=12mm, s příkonem pásku max 3x10W/m, 59,6x9mm, lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m, cena za 1m.

Další specifikace:

Použití: Pro instalaci LED pásku

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Hliníková základna.

Profil je vhodný pro chlazení pásku s příkonem do 18W/m

Rozměry: 59,6x9mm. Lze dodat v délce 1m, 2m nebo 3m. Cena za 1m. (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál tělesa: Hliník.



Povrchová úprava tělesa: Elox.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj, difuzor, záslepka (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Y55238n	TRIADA P PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený hliníkový profil, eloxovaný, pro 3x LED pásky šířky max w=12mm, rozměry 59,6x9mm, l=1000mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	712,50 Kč	862,13 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	998447n	COVER-05 - VÝPRODEJ Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, 70% průhledný, pružnější, materiál polykarbonát, délka 2m. Cena za 2m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	287,50 Kč	347,88 Kč
	99909	EC19 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Koncová záslepka, pro hliníkový profil, materiál plast, barva šedá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	52,90 Kč	64,01 Kč
	998428n	COVER-06 - Mléčný difuzor, pro hliníkové profily, 70% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, délka 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	292,50 Kč	353,93 Kč
	998418n	COVER-06 - Čirý difuzor, pro hliníkové profily, 96% transparentní, tužší, dokonale plochý, materiál polykarbonát, 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	292,50 Kč	353,93 Kč
	75956	PROLED-12 AC3 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka, pro montážní úchyt, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	44,00 Kč	53,24 Kč
	75955	PROLED-12 AC2 koncovka profilu pro LED PÁSEK - Záslepka, pro montážní úchyt, materiál plast, barva bílá, 1ks Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	42,90 Kč	51,91 Kč
	D55238n	PROLED-12 AC - Montážní základna pro přisazený hliníkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostrěbrná, 60,4x4,3mm, délka 1m Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	250,00 Kč	302,50 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/proled-12-ac-d5523-8n-montazni-zakladna-pro-prisazeny-hlinikovy-profil-material-hlinik-povrch-elox-sedostribrna-604x43mm-delka-1m-111219>

