

HF PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek

Přisazený/vestavný bezrámečkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostříbrná, pro LED pásek šířky max w=24mm, rozměry l=1000mm, 26x24,5mm

Popis:

Přisazený/vestavný bezrámečkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostříbrná, pro LED pásek šířky max w=24mm, rozměry l=1m, 2m, 3m, šířka 26mm, h=24mm

Další specifikace:

Použití: Pro instalaci LED pásku

Výhodné vlastnosti: Moderní design, dobrá cenová relace.

Popis: Hliníková základna.

Profil je vhodný pro chlazení pásku s příkonem do 20W/m

Rozměry: l=1m, 2m, 3m, šířka 26mm, h=24mm. (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Elox.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Viz doporučené příslušenství v dolní části stránky detailu položky.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
Y44458n	HF PŘISAZENÝ HLINÍKOVÝ profil pro LED pásek - Přisazený/vestavný bezrámečkový profil, materiál hliník, povrch elox šedostříbrná, pro LED pásek šířky max w=24mm, rozměry l=1000mm, 26x24,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	701,30 Kč	848,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/hf-prisazeny-hlinikovy-profil-pro-led-pasek-y4445-8n-prisazenyvestavny-bezrameckovy-profil-material-hlinik-povrch-elox-sedostribna-pro-led-pasek-sirky-max-w24mm-rozmary-l1000mm-26x245mm-111219>

