A-LIGHT s.r.o. - osvětlovací technika - lighting fittings
e-mail: info@svetlo-svitidla-osvetleni.cz

Shop & Store: Vranovská 1226/94, 614 00 Brno
Tel.: +420 545 213 267

XCLICK M

Bodové svítidlo do kolejnicového systému, nastavitelný směr svícení, hliník, bílá, LED 13W, 1350lm, teplá 3000K, UGR<16, vyzař. úhel 20°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, rozměry d=65mm, h=120mm

Popis:

Bodové svítidlo do kolejnicového systému, nastavitelný směr svícení, těleso hliník, povrch černá, LED 13W, 32W, teplá 3000K/neutrální 4000K, UGR<16, vyzař. úhel 20°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení prodejen, komerčních prostor s požadavkem na bodové osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Kolejnicové systémy umožňují jednoduchou změnu rozmístění svítidel, možnost stmívání DALI

Popis: Základna hliník.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - DALI

Podmínka montážní polohy: Na napájecí lištu, svislá montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení, tří-fázová napájecí lišty NENÍ součástí balení, lze objednat samostatně.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:

















Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
MCKRS31WWSPMWH	**XCLICK M - Bodové svítidlo do kolejnicového systému, nastavitelný směr svícení, hliník, bílá, LED 13W, 1350lm, teplá 3000K, UGR<16, vyzař. úhel 20°, Ra90, stmívatelné DALI, 48V, IP20, rozměry d=65mm, h=120mm** **Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz**	4 988,90 Kč	6 036,57 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN.
Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními.
Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/arelux-xclick-m-mckrs31wwspmwh-bodove-svitidlo-do-kolejnicoveho-systemu-nastavitelny-smer-sviceni-hlinik-bila-led-13w-1350lm-tepla-3000k-ugr16-vyzar-uhel-20-ra90-stmivatelne-dali-48v-ip20-rozmery-d65mm-h120mm-arl0



29. 03. 2024 15:43:13