

STEP 09 Dark

Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, LED 35W, 3500lm, CCT teplá 3000K-6000K, stmív DALI, vyzář úhel 80°, refl bílá, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1120x74x44mm

Popis:

Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, nebo bílá, LED 35W, 55W, teplá 3000K, nebo neutrální 4000K, vyzář. úhel 50°, 80°, UGR<19, Ra80, 230V, IP20

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních interiérů s požadavkem na nízké oslění. Svítidlo má široké použití jak pro osvětlení kanceláří, ale i v domácnosti pro osvětlení jídelního stolu, domácí kanceláře, kuchyně a podobně.

Výhodné vlastnosti: Dle provedení svítidla široká nabídka možností stmívání, DALI, 1-10V, TUYA, CCT nastavitelná teplota atd.

Možnost spojování do řad, neboobdélníků a čtverců

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 100lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 1288x35x70mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliníkový profil

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE, toto LED svítidlo nelze stmívat běžnými žárovkovými, ani jinými stmívači.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo závěsná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, příslušenství pro zavěšení nebo stropní montáž, jsou součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 6 týdnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
DLQK93464	STEP 09 Dark - Stropní, nebo závěsné svítidlo, těleso hliníkový profil, povrch černá, LED 35W, 3500lm, CCT teplá 3000K-6000K, stmív DALI, vyzař úhel 80°, refl bílá, UGR<19, Ra80, 230V, IP20, rozměry 1120x74x44mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	10 389,50 Kč	12 571,30 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/step-09-dark-dlqk93464-stropni-nebo-zavesne-svitidlo-teleso-hlinikovy-profil-povrch-erna-led-35w-3500lm-cct-tepla-3000k-6000k-stmiv-dali-vyzar-uhel-80-refl-bila-ugr19-ra80-230v-ip20-rozmary-1120x74x44mm-23151090>



18. 05. 2024 03:57:00