

SALICETO-Z CONNECT-Z CCT RGBW

Stropní, vestavné, bodové svítidlo, výklopné +-20°, hliník, nikl, LED 5W, 400lm, ovl smart telefon Bluetooth, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, Ra80, 230V, IP20, d=88

Popis:

Stropní, podhledové, bodové svítidlo, výklopné +-20°, hliník, černá, bílá, nikl, LED 5W, 400lm, ovl smart telefon WiFi, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, Ra80, 230V, IP20, d=88mm, h=46mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru jako okolí rodinného domu, přístupové chodníky, vstup do domu, balkony, terasy.

Výhodné vlastnosti: Pomocí aplikace v telefonu, lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6000K, zapnout a vypnout. Tímto lze bez úpravy elektroinstalace měnit teplotu světla a stmívat

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudě vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 260x260x55mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí aplikace v mobilním telefonu, lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6000K

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.



Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
99672	SALICETO-Z CONNECT-Z CCT RGBW - Stropní, vestavné, bodové svítidlo, výklopné +-20°, hliník, nikl, LED 5W, 400lm, ovl smart telefon Bluetooth, stmív, nast teplota CCT teplá 3000K - denní 6000K, RGBW, Ra80, 230V, IP20, d=88 Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	669,30 Kč	809,85 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-saliceto-z-connect-z-99672-stropni-vestavne-bodove-svitidlo-vyklopne--20hlinik-nikl-led-5w-400lm-ovl-smart-telefon-tuya-wifi-stmiv-nast-teplota-cct-tepla-3000k---denni-6000k-rgbw-ra80-230v-ip20-d88mm-h46mm-egl>

