

ELSA 3 IP, LED-1L15C05BD14/027 DALI 4000

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2150lm/1510lm, neutrální 4000K, Ra80, srtmív DALI, 230V, IP65, tř.1. symbol "F", d=360mm, h=88mm, úchyt skla bajonet

Popis:

Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, pro žárovku E27, nebo LED, 230V, stmív, zvýšené krytí IP44, nebo IP65, tř.1. symbol "F", d=360mm, h=88mm, úchyt skla bajonet

Další specifikace:

Použití: Pro moderní a reprezentativní osvětlení interiéru.

Výhodné vlastnosti: Dobrá cenová relace, kvalitní provedení, moderní design.

Další specifikace: symbol "F" montáž na hořlavý podklad

Napájení: 230V/50Hz

Patice světelného zdroje - dle jednotlivých typů provedení svítidla na této stránce níže.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP44 - Odolnost proti netlakové vodě stříkající ze všech stran - venkovní prostory vystavené dešti, v koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: d=360mm, h=88mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: sklo triplex, úchyt skla: bajonet - pootočení

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE dle provedení, DALI, stmívač není součástí dodávky.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Světelný zdroj (není součástí balení).

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
ELS70904	ELSA 3 IP, LED-1L15C05BD14/027 DALI 4000 - Stropní svítidlo, základna kov, povrch bílá, difuzor sklo opál, LED 15W, 2150lm/1510lm, neutrální 4000K, Ra80, srtmív DALI, 230V, IP65, tř.1. symbol "F", d=360mm, h=88mm, úchyt skla bajonet Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	4 007,40 Kč	4 848,95 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/osmont-elsa-3-ip-led-1l15c05bd14027-dali-4000-70904-stropni-svitidlo-zakladna-kov-povrch-bila-difuzor-sklo-opal-led-15w-2150lm1510lm-neutralni-4000k-ra80-srtmiv-dali-230v-ip65-tr1-symbol-f-d360mm-h88mm-uchyt-skla-bajonet-osm>

