

RGB FLAT

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez, 6x2W (12W) LED barevná RGB červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 30°, 24V DC, IP67, rozměry d=175mm, h=40mm

Popis:

Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez, 6x2W (12W) LED barevná RGB (červená, zelená, modrá), vyzařovací úhel symetrický 30°, 24V DC, IP67, rozměry d=175mm, h=40mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v interiéru, nebo exteriéru, s možností vytváření barevných efektů, dle možností RGB řídicí jednotky

Výhodné vlastnosti: Moderní design, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

LED svítidla mají dlouhou dobu života, nízkou spotřebu elektrické energie a nízkou povrchovou teplotu.

Napájení: 24V - pouze stejnosměrný proud - DC (síťové napáječe s usměrňovačem, baterie, akumulátory a podobně).

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel 230V se připojí k napájecímu zdroji 230V/24V, výstup napáječe 24V se připojí k řídicímu kontroléru RGB a do svítidla.

Krytí: IP67 - Možnost občasného zaplavení vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelnách nejméně zóna 0

Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napáječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: d=175mm, h=40mm (Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit)

Materiál těleso: Hliník, rámeček nerez

Výrobek je určen k instalaci v místech s okolní teplotou +10°C / +40°C.

Materiál difusoru: Sklo

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - ANO pomocí RGB (červená, zelená, modrá) řídicí jednotky, která není součástí výrobku a volí se podle rozsahu řešení.

Podmínka montážní polohy: Jelikož svítidlo není vybaveno montážním boxem a uchycení je na pružiny, svítidlo je určeno pro instalaci do NEpochozích míst, nebo pro instalaci do stěny, nebo do stropu

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití LED světelného zdroje..

Ke zboží JE potřebné další příslušenství které NENÍ součástí balení výrobku: Napájecí zdroj (není součástí balení), nebo viz doporučené příslušenství.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
100116	RGB FLAT - Zemní svítidlo, těleso hliník, rámeček nerez, 6x2W (12W) LED barevná RGB červená, zelená, modrá, vyzařovací úhel 30°, 24V DC, IP67, rozměry d=175mm, h=40mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	7 188,80 Kč	8 698,45 Kč

Doporučené příslušenství:

	Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
	ZKE-74-75	Napájecí zdroj pro LED 24V, 25,2W - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 25,2W, 1,05A, IP20, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 1,5s, 84x57x29,5mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	288,60 Kč	349,21 Kč
	OKE-899-75	napájecí zdroj pro LED 24V 100W IP67 - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 0-4,2A, 100W, zvýšené krytí IP67, ochrana proti zkratu a přetížení, start do 2s, 190x52x37mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	607,10 Kč	734,59 Kč
	SOT-879S-75Z	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 5A, 120W, nastavení proudu 2,5-5A, SELV, start do 0,5s, zvýšené krytí IP65, 220x68x39mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
	KOM-899-75	Napáječ pro LED napěťový - Stabilizovaný napájecí zdroj pro LED, 230V/24V=, 96W, 4A, SELV, zvýšené krytí IP64, start do 0,5s, 200x71x35mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 308,60 Kč	1 583,41 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kom-899-75-stabilizovany-napajeci-zdroj-pro-led-230v24v-96w-4a-selv-zvysene-kyrti-ip64-start-do-05s-200x71x35mm-132305>

