

XILO

Stropní přisazené bodové venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor plast opál, LED 6W, neutrální 4000K, 570lm, 230V, IP54, Ra80, tř.1, rozměry d=90mm, h=165mm.

Popis:

Stropní přisazené bodové venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch bílá mat/tmavě šedá/tmavě hnědá, difuzor plast opál, LED 6W/15W, teplá 3000K/neutrální 4000K, 230V, IP54, Ra80, tř.1, rozměry dle typu.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení v exteriéru například u posezení na terase.

Výhodné vlastnosti: Moderní design, energeticky úsporný zdroj světla s dlouhou dobou života.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj.

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP54 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 30kN/m2, přicházející ze všech stran - Venkovní prostory vystavené dešti, mokré průmyslové prostory. V koupelnách nejméně zóna 1

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: NE.

Možnost přídavné regulace - stmívání: NE.

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.



Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 3 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:





Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
90354	XILO - Stropní přisazené bodové venkovní svítidlo, těleso hliník, povrch tmavě šedá, difuzor plast opál, LED 6W, neutrální 4000K, 570lm, 230V, IP54, Ra80, tř.1, rozměry d=90mm, h=165mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 660,70 Kč	2 009,45 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/redo-xilo-90354-stropni-prisazene-bodove-venkovni-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-tmave-seda-difuzor-plast-opal-led-6w-neutralni-4000k-570lm-230v-ip54-ra80-tr1-rozmary-d90mm-h165mm-rdoe>

