

KADET - DIM CCT RF přijímač 4x3A, 12V-24V

Nástěnný betdrátový RF přijímač, + otočný ovladač, pro stmívání a nastavení CCT teploty LED pásků, černá, napájení 12V-24V, 4x3A, rozměry 86x86x50 mm

Popis:

Nástěnný betdrátový RF přijímač + otočný ovladač, pro stmívání a nastavení CCT teploty LED pásků, černý, nebo bílý, napájení 12V-24V, 4x3A, rozměry 86x86x50 mm

Další specifikace:

Efektový modul pro řízení LED nastavení teploty světla CCT LED pásků

Výhodné vlastnosti: Jednoduchá montáž, jednoduché ovládání efektů.

k jednomu přijímači může být spárováno max 10 ovladačů

Napájení 12V-24V, zátěž max 4x3A

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.


Třída zařízení: III, Ochrana je zajištěna napájením prostřednictvím malého napětí. Pro napájení externím napaječem se doporučuje použití zdroje SELV.

Rozměry: 86x86x50mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 5 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
930885	KADET - DIM CCT RF přijímač 4x3A, 12V-24V - Nástěnný betdrátový RF přijímač, + otočný ovladač, pro stmívání a nastavení CCT teploty LED pásků, černá, napájení 12V-24V, 4x3A, rozměry 86x86x50 mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	483,20 Kč	584,67 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/kadet---dim-cct-rf-prijimac-4xx3a-12v-24v-930885-nastenny-betdratovy-rf-prijimac--otocny-ovladac-pro-stmivani-a-nastaveni-cct-teploty-led-pasku-erna-napajeni-12v-24v-4x3a-rozmary-86x86x50-mm-201205>



08. 05. 2024 11:12:17