

PARRAPOS-Z

Stropní přisazené svítidlo, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 41W, 5800lm, dálk ovl.(samost.) /mobil lze stmívat, CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, tř.2., 615x450x80mm

Popis:

Stropní přisazené svítidlo, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 41W, 5800lm, dálk ovl.(samost.) /mobil lze stmívat, nast. teplota CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, tř.2., rozměry 615x450x80mm

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: Pomocí dálkového ovladače (samostatně) nebo aplikaci v telefonu lze stmívat, plynule měnit teplotu světla CCT teplá 3000K - denní 6400K, zapnout a vypnout. Bez úpravy elektroinstalace

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 80lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 615x450x80mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Kov

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - Pomocí dálkového ovladače (samostatně) nebo aplikaci v telefonu lze svítidlo stmívat, nastavit teplotu CCT v rozsahu teplá 3000K až denní 6400K

Podmínka montážní polohy: Stropní montáž.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou. Použité LED světelné zdroje mají až 50x delší životnost (cca 50.000 hodin) v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží JE potřebné další příslušenství: Dálkový ovladač NENÍ součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 10 dnů.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
900319	PARRAPOS-Z - Stropní přisazené svítidlo, těleso kov, povrch černá, dif. plast opál, LED 41W, 5800lm, dálk ovl.(samost.) /mobil lze stmívat, CCT teplá 3000K - denní 6400K, Ra80, 230V, IP20, tř.2., 615x450x80mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	3 958,70 Kč	4 790,03 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/eglo-parrapos-z-900319-stropni-prisazene-svitidlo-teleso-kov-povrch-erna-dif-plast-opal-led-41w-5800lm-dalk-ovlsamost-mobil-lze-stmivat-cct-tepl-a-3000k---denni-6400k-ra80-230v-ip20-tr2-615x450x80mm-egl>

