

FLOREN

Stropní svítidlo, rám kov, povrch hnědá, difusor plast opál, LED 36W, dálkovým ovladačem (součástí) lze nast teplota CCT teplá 3000K, - denní 6500K, stmív., 2400lm, Ra80, 230V, IP20, 435x435x85mm.

Popis:

Stropní svítidlo, rám kov, povrch kávově hnědá, difusor plast opál, LED 36W, dálkovým ovladačem (součástí) lze nastavit teplota CCT teplá 3000K, - denní 6500K, 2400lm, stmív. Ra80, 230V, IP20, rozměry 435x435x85mm.

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů.

Výhodné vlastnosti: CCT pomocí dálkového ovladače (součástí balení) lze plynule měnit teplotu světla teplá 3000K neutrální 4000K, denní 6000K.

Popis: Základna kov, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: dle provedení I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE, nebo II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: d=415mm, h=90mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál tělesa: Kov.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast

Vypínač součástí výrobku: ANO - pomocí dálkového ovladače.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO - lze provádět prostřednictvím dálkového ovladače, který je součástí dodávky.

Podmínka montážní polohy: Stropní, nebo nástěnná montáž.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou v případě použití úsporných žárovek, nebo LED světelného zdroje..

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí svítidla, Dálkový ovladač JE součástí balení.

Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



3000K	230V	36W
6500K	230V	36W
3000K	230V	36W



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
71329	FLOREN - Stropní svítidlo, rám kov, povrch hnědá, difusor plast opál, LED 36W, dálkovým ovladačem (součástí) lze nast teplota CCT teplá 3000K, - denní 6500K, stmív., 2400lm, Ra80, 230V, IP20, 435x435x85mm. Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	1 244,50 Kč	1 505,85 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/prezent-floren-71329-stropni-svitidlo-ram-kov-povrch-hneda-difusor-plast-opal-led-36w-dalkovym-ovladacem-soucasti-lze-nast-teplota-cct-tepla-3000k---denni-6500k-stmiv-2400lm-ra80-230v-ip20-435x435x85mm-pre>



18. 05. 2024 05:20:22