

RINGO 45 P, W

Stropní, přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 42W, 3340lm, teplá 3000K, stmív RF bezdrát, Ra80, 230V, IP20, tř.1, d=450mm, h=92mm, svítí dolů

Popis:

Stropní, přisazené svítidlo, těleso hliník, povrch bílá/černá, difuzor plast opál, LED 34W/2560lm, 42W/3340lm, 54W/4580lm, teplá 3000K, dle typu stmív DALI/PUSH, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu, svítí dolů

Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: LED světelné zdroje se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie, nízkou teplotou, dlouhou dobou života světelného zdroje, okamžitým startem na plný svit bez blikání.

Popis: Základna hliník, difuzor plast.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 70lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: průměr dle typu, h=92mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Práškový lak.

Materiál difusoru: Plast - polymetakrylát PMMA

Vypínač součástí výrobku: NE.

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO, dle jednotlivých variant

Podmínka montážní polohy: Přisazená svítidla - jsou vhodná jak pro instalaci na strop nebo na stěnu.


Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.





Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství: Světelný zdroj JE součástí balení.


Záruka: 24 měsíců.

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

Obrázky produktu a ukázky realizace:







Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
1110431RF	RINGO 45 P, W - Stropní, přisazené svítidlo, základna hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 42W, 3340lm, teplá 3000K, stmív RF bezdrát, Ra80, 230V, IP20, tř.1, d=450mm, h=92mm, svítí dolů Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	13 601,00 Kč	16 457,21 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-ringo-45-p-w-1110431rf-stropni-prisazene-svitidlo-zakladna-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-42w-3340lm-tepla-3000k-stmiv-rf-bezdrat-ra80-230v-ip20-tr1-d450mm-h92mm-sviti-dolu-led2>

