

# BELLA

**Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 2430lm, přepín teplota CCT teplá 3000K/neutr 4000K, stmív RF bezdrát, 230V, IP20, tř.1, rozměry 480x60mm, vč záv l=1200mm**

## Popis:

Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, nebo černá, difuzor plast opál, LED 40W, 50W, CCT 3000K/4000K, nebo teplá 3000K, stmív dle typu, 230V, IP20, tř.1, rozměry dle typu

## Další specifikace:

Použití: Osvětlení moderních, zejména bytových interiérů, s požadavkem na plošné osvětlení.

Výhodné vlastnosti: Mikro LED světelné zdroje se vyznačují dlouhou životností a nízkou spotřebou energie. LED jsou oproti žárovkám odolnější proti rozbítní.

Napájení: 230V/50Hz

Energeticky úsporný LED světelný zdroj, svítivost LED cca 60lm/W,

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Krytí: IP20 - Výrobek je určen pro instalaci v suchém prostředí v interiérech.

Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE.

Rozměry: dle typu. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Hliník.

Povrchová úprava tělesa: Dle jednotlivých variant na stránce níže

Materiál difusoru: Plast, PMMA - polymetakrylát,

Vypínač součástí výrobku: ANO/NE, dle provedení

Regulace - stmívání - součástí výrobku: ANO/NE, v závislosti na provedení.

Podmínka montážní polohy: Stropní, závěsné svítidlo.

Úspora: Zařízení šetří až 80% elektrické energie v porovnání s klasickou žárovkou.

Ke zboží NENÍ potřebné další příslušenství.

Záruka: 5 let

Obvyklá dodací lhůta: 2 týdny.

## Obrázky produktu a ukázky realizace:





| Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena        | Cena vč. DPH |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 3270351RF | <b>BELLA - Závěsné svítidlo, těleso hliník, povrch bílá, difuzor plast opál, LED 40W, 2430lm, přepín teplota CCT teplá 3000K/neutr 4000K, stmív RF bezdrát, 230V, IP20, tř.1, rozměry 480x60mm, vč záv l=1200mm</b><br><br><b>Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, <a href="http://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz">www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz</a></b> | 9 889,00 Kč | 11 965,69 Kč |

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/led2-bella-48-p-z-w-3270351rf-zavesne-svitidlo-teleso-hlinik-povrch-bila-difuzor-plast-opal-led-40w-2430lm-prepin-teplota-cct-tepla-3000kneutr-4000k-stmiv-rf-bezdrat-230v-ip20-tr1-rozmary-480x60mm-vc-zav-l1200mm-led2>

