

DRV DIM Triac 40W

Stmívatelný zdroj LED driver pro 40W LED panely, 25-42VDC 1000mA, TRIAC, 230V, PF 0,9, IP20, 162x45x32mm

Popis:

Stmívatelný zdroj LED driver pro 40W LED panely, 25-42VDC 1000mA, TRIAC, 230V, PF 0,9, IP20, 162x45x32mm

Další specifikace:

Použití: Pro napájení LED panelů, které potřebujeme stmívat striakovými stmívači

Výhodné vlastnosti: Jednoduché řešení stmívání.

Napájení: 230V/50Hz

Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice.

Třída zařízení: II, Ochrana je zajištěna dvojitou izolací.

Rozměry: 162x45x32mm. Uváděné rozměry jsou pouze informativní a výrobce je může změnit.

Materiál těleso: Plast.

Záruka: 24 měsíců.

Obrázky produktu a ukázky realizace:



Kód	Název	Cena	Cena vč. DPH
897715	DRV DIM Triac 40W - Stmívatelný zdroj LED driver pro 40W LED panely, 25-42VDC 1000mA, TRIAC, 230V, PF 0,9, IP20, 162x45x32mm Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovská 1226/94, 614 00 Brno, Česká republika. Tel.: +420 545 213 267, www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz	257,90 Kč	312,06 Kč

Veškeré údaje uvedené na této stránce jsou pouze informativní a výrobce může skutečné vlastnosti výrobku z různých důvodů bez předchozího upozornění změnit. Proto je nutno se po zakoupení řídit technickými údaji a podmínkami uvedených u vlastního výrobku. Pokud skutečné vlastnosti výrobku techniky či jinak neodpovídají údajům uvedeným na této stránce, nebo požadavkům spotřebitele, lze zboží bez udání důvodu ve lhůtě stanovené zákonem vrátit.

Na veškeré zboží je vydáno prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády 17/2003 Sb.

Svítlidla a jejich příslušenství jsou elektrotechnické výrobky a podmínky jejich instalace se řídí příslušnými harmonizovanými normami ČSN-EN. Vyhodnocení možnosti aplikace a provedení instalace musí provádět osoba s elektrotechnickou kvalifikací a platnými oprávněními. Neneseme odpovědnost za škody způsobené neodbornou instalací.

<https://www.svetlo-svitidla-osvetleni.cz/drv-dim-triac-40w-897715-stmivatelny-zdroj-led-driver-pro-40w-led-panely-25-42vdc-1000ma-triac-230v-pf-09-ip20-162x45x32mm-201205>



02. 05. 2024 18:38:43